J-DUN

EXTINTORES DE ABC

FICHA TÉCNICA

Extintor de calidad con polvo químico seco multipropósito ABC.

Ideal para extinguir fuegos clase A (Papel, madera, tela, cartón), clase B (líquidos inflamables) y clase C (equipos electrónicos)

Según la UL, no es adecuado para fuegos que involucren aceite o grasa de cocina.

Tampoco se recomienda para utilizarse en equipo electrónico muy sensible.

USOS: AUTO - CASA - OFICINA

AGENT CAPACITY	1 KG	2 KG	4 KG	6 KG	8 KG	10 LBS
AGENTE EXTINTOR	ABC DE 55%	ABC DE 55%	ABC DE 55%	ABC DE 55%	ABC DE 55%	ABC DE 70%
Material Cilindro	ST13	ST13	ST13	ST13	ST13	ST13
Tiempo Descarga (Seg)	≥6	≥9	≥9	≥12	≥15	≥12
Alcance Descarga (M)	3 - 4	3 - 4	3.5 - 4.5	4 - 5	4 - 5	3.5 - 4.5
Fire Rating	5A 21B C	8A 34B C	13A 70B C	21A 113B C	27A 144B C	21A 113B C
Peso Unidad Llena (Kg)	2	3.7	6.2	9.2	11.5	6.9
Altura Unidad (Mm)	300	365	490	510	595	530
Agente Expulsor	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Presión de Trabajo (PSI)	195	195	195	195	195	195
Temperatura de Trabajo	-30°C a 60°C	-30°C a 60°C	-30°C a 60°C	-30°Ca 60°C	-30°C a 60°C	-30°C 60°C
Certificado Compañía	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
Certificados de la Unidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Hecho en	China	China	China	China	China	ChinChina